botto; the company discount or shall.	Strote di usura (Spessore 3 cm) Strote di usura (Spessore 3 cm) Strote di binder (Spessore 10 cm) Strote di frondozione (Spessore 10 cm) Strote di primario in cia (Dim. Interne: 60 x 60; spessore 15 cm) Strote di primario (Spessore 10 cm) Strote di primar	Dettaglio ascensore:
Dissuasore	IMPIANTO ELETTRICO A FUNI CON LOCALE MACCHINA IN ALTO DIRETTIVA 95/16/CE - EN 81.1 EMENDAMENTO A3  CARATTERISTICHE ASCENSORE AD USO PERSONE Loggi: 95/16/CE - EN 81.1 /A3 Portata: Kg 600 Persone: 8 Valocità: m/sec. 1 Vano corae: igo STRUTTURA ESISTENTE Dimensioni interne: 1280 x 2330 Femate: n. 8 Servizi: n. 8 Servizi: n. 8 Ingressi cabina: ACCESSI OPPOSTI Testata: 3.830 Corae: 25.600 Fossa: mm 1.800	29 TELAIO 9D0x2150  CAST. INT. 1280  CAST. EST. 1400  B
The state of the s	Loole argano:	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA BASSINI N'15 PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO BIOTECNOLOGICO DI MILANO PROGETTO DEFINITIVO  REMONATATOCUPATO  REMONATATOCUPATO  REMONATATOCUPATO  POpetto implorit Via Referente contrate anche in the contrate in the contra